

# SENET-0816N (80M)/ 0816P (80M)

16CH 4HDD 4K UHD NVR

## SPECIFICATION

Model		SENET-0816N (80)	SENET-0816P (80)	
IP 카메라	입력	16CH		
	수신 대역폭	80Mbps		
	프로토콜	ONVIF		
운영체제		임베디드 리눅스		
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA		
	출력 해상도	HDMI : 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720		
	분할화면	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16		
	압축방식	H.265/H.264		
녹화	녹화 해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF		
	녹화모드	연속, 이벤트 (모션, 알람, 스캐줄), 긴급		
검색/재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
	검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌		
	동시재생	16ch@720p, 8ch@1080p, 2ch@4k		
HDD	내장	4 SATA(최대 4HDD, 64TB)		
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업		
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능		
오디오	입/출력	1 CH RCA In / Out		
	기능	양방향 오디오		
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF		
	뷰어 프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)		
	최대 원격 접속자수	8		
	출력 대역폭	64Mbps		
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	
	SERIAL	1 x RS485		
	USB	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0	
	Alarm In/Out	In : 16ch, Out : 4ch		
	POE	포트	16 RJ-45 10M/100M	
		최대 전력	포트별 최대 30W, Total 150W	
		규격	IEEE 802.3af/at	
전원	12V DC	100 ~ 240 V AC		
소비전력	≤ 15 W (Without HDD)	≤ 15 W (Without HDD)		
동작 온도	-10°C ~ + 55°C			
동작 습도	10% ~ 90%			
크기(WxHxD)	440mm × 344mm × 44mm	400mm × 362mm × 74mm		
무게(Without HDD)	≤ 3.15 Kg	≤ 5 Kg		

## FEATURES

- 전 채널 4K UHD 해상도 디스플레이 및 녹화
- 전 채널 POE 내장
- 4 HDD (Max 64TB)
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF호환성
- H.264 / H.265
- CMS, 모바일 앱 지원
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- GPS 시각 동기화 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- 원격 설정 및 업그레이드 지원

## DIMENSION (UNIT:mm)

